Zestawienie pomieszczeń - rzut parteru			
Nr	Nazwa pomieszczenia	Wysokość	Powierzchnia
0,01	Wiatrołap	300	9,9
0,02	Pom. ochrony	300	11
0,03	Komunikacja	300	81,3
0,04	Klatka schodowa	355	23,7
0,05	Wiatrołap	300	7,9
0,06	Pom.socjalne	300	7,9
0,07	Gabinet wykładowcy	300	12,4
0,08	Sala wykładowa	300	43,7
0,09	Sala wykładowa 97os	355	87,1
0,10	Gabinet wykładowcy	300	23,8
0,11	Gabinet wykładowcy	300	21,3
0,12	Komunikacja	300	27,8
0,13	Magazyn	355	2,9
0,14	Wc damskie	250	9,3
0,15	Wc	250	6,3
0,16	Wc męskie - przedsionek	250	11,1
0,17	Pom.porz.	355	3,4
0,18	Magazyn	355	1,5
0,19	Wc męskie	250	16,7
0,20	Pom.socjalne	250	7,8
0,21	Wc	250	3,5
0,22	Pom.magazynowe	300	10,1
0,24	Sala wykładowa	300	54,4
0,25	Sala wykładowa	300	56,5
0,27	Sala wykładowa	300	50,1
0,28	Mogazyn	355	24,5
0,29	Magazyn	355	11,5
0,30	Gabinet wykładowcy	300	16,4
0,31	Sala wykładowa	300	40,4
0,32	Wc damskie	250	7,5
0,33	Wc męskie	250	15,9
0,34	Wc męskie - przedsionek	250	12,9
0,35	Pom.porz.	355	3,8
0,36	Sala wykładowa	300	50,1
0,37	Sala wykładowa	300	50,5
0,38	Sala wykładowa	300	50,5
0,39	Sala wykładowa	300	41,7
0,40	Komunikacja	250	26,6
0,41	Wiatrołap	300	7,9
0,42	Klatka schodowa	355	23,7
0,43	Magazyn	355	7,7
0,44	Pom.socjalne	300	12,5
0,45	Sala wykładowa	300	50,1
0,47	Gabinet wykładowcy	300	29,1
0,48	Gabinet wykładowcy	300	26,6
0,49	Pomieszczenie biurowe	300	21,6
0,50	Komunikacja	300	143,6
0,51	Serwerownia	355	13,9
0,52	Wiatrołap	300	5,5
			1 285,9 m²

Uwagi:
1. Wymiary sprawdzić na budowie.
2. Szczególnie starannie należy wykonać dylatacje, zastosować listwy dylatacyjne do złącz pionowych i poziomych.
3. Izolacje przeciwwilgociowe na ścianach pionowych należy wyprowadzić co najmniej 30 cm powyżej powierzchni terenu.
4. Rysunek stanowi część pełnobranżowego projektu, należy go rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi i opisami technicznymi.
5. Wszystkie obróbki blacharskie: rynny i rury spustowe wykonać z blachy stalowej powlekanej.
6. Wszystkie użyte materiały powinny posiadać atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności.
7. Wszystkie piony obudować płytą g -k na konstrukcji stalowej i wygłuszyć wełną mineralną.
8. Ściany o odporności ogniowej murować z bloczków pełnych, gr. min. 12,0cm, spoiny pełne na zaprawie cem - wap. tynk obustronny cem - wap. min 1,5cm. po wyborze konkretnego producenta ceramiki, zweryfikować z tabelą klasyfikacji ogniowej ścian. połączenie elastyczne pomiędzy ścianą działową a stropem wykonać jako p.poż.
9. Szafki wnękowe, hydranty itp. obudować do pełnej wysokości pomieszczenia.
10. Po wyborze konkretnego dostawcy stolarki okiennej i drzwiowej należy zweryfikować wymiary otworów konstrukcyjnych.

SUFIT PODWIESZANY Z CZĘŚCIOWO UKRYTĄ KONTRUKCJĄ, KONSTRUKCJA W KOLORZE CZARNYM

- PROJEKTOWANE ŚCIANY I SŁUPY ŻELBETOWE
- PROJEKTOWANE ŚCIANY Z PUSTAKÓW Z CERAMIKI PORYZOWANEJ
- PROJEKTOWANE ŚCIANY Z BLOCZKÓW GAZOBETONOWYCH

S-1

1.	tynk cienkowarstwowy	
2.	styropian fasadowy	30 cm
3.	pustaki z ceramiki poryzowanej	30 cm
4.	tynk cementowo - wapienny	1,5 cm

S-2

1.	płyty włókno - cementowe na podkonstrukcji systemowej	
2.	przestrzeń wentylowana	3 cm
3.	wełna mineralna	27 cm
4.	pustaki z ceramiki poryzowanej	15 cm
5.	tynk cementowo - wapienny	1,5 cm

S-3

1.	płyty włókno - cementowe na podkonstrukcji systemowej	
2.	przestrzeń wentylowana	3 cm
3.	wełna mineralna	27 cm
4.	ściana żelbetowa	25 cm
5.	tynk cementowo - wapienny	1,5 cm

S-4

1.	tynk cienkowarstwowy	
2.	wełna mineralna	30 cm
3.	pustaki z ceramiki poryzowanej	30 cm
4.	polistyren ekstrudowany	10 cm
5.	papa termozgrzewalna	2 x

S-5

1.	papa termozgrzewalna	2 x
2.	polistyren ekstrudowany	10 cm
3.	pustaki z ceramiki poryzowanej	30 cm
4.	polistyren ekstrudowany	10 cm
5.	papa termozgrzewalna	2 x

S-6

1.	polistyren ekstrudowany	20 cm
2.	izolacja bitumiczna	
3.	ściana żelbetowa	30 cm
4.	tynk cementowo - wapienny	1,5 cm

meritum grupa budowlana
m e r i t u m Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.,
31-060 Kraków Plac Wolnica 10 tel./fax. (032) 623 35 13

	Nazwisko	Podpis	Nr uprawnień
Projektował	mgr inż. arch. Joanna Pajerska - Szczurek		MPOIA 063/2008 bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
Opracował	mgr inż. arch. Tomasz Juźwin; mgr inż. arch. Paulina Wrześniewska		
Sprawdził	mgr inż. arch. Marta Dziurkowska - Cabaj		MPOIA 104/2015 bez ograniczeń w specjalności architektonicznej

Data: 12.2016
Stadium: PB
Skala: 1:50

Inwestor: Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych ul. Dywizjonu 303 nr 35, 08-521 Dęblin
Inwestycja: BUDOWA BUDYNKU INTERNATU WRAZ Z PARKINGAMI DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH ORAZ INSTALACJAMI ZEWNĘTRZNYMI
Lokalizacja: Dęblin Lotnisko, obręb 0001, powiat rycki, woj. lubelskie, działki ewidencyjne nr 4080/116, 4080/102, 4080/126 teren zamknięty

Nazwa rysunku: RZUT PARTERU
Branża: ARCHITEKTURA
Nr rys.: A/02