

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ELEMENTY OŚWIETLENIA W KOMPLEKSIE KONFERENCYJNO –
GASTRONOMICZNYM

1. Ścienna lampa loftowa typ ADX 1008C1 metalowa oprawa, regulowana na wysięgniku czarna.

Specyfikacja:

Materiał: metal

Kolor: czarny

Rozmiar: H 54cm, W 12cm, D: 34cm.

Średnica przyścianki: 8 cm

Wysokość klosza: 14 cm

Średnica klosza: 12 cm

Regulacja kąta światła: tak

Włącznik: brak

Stopień szczelności: IP20

Źródła światła (brak w komplecie): 1 x E27 / 230V / max 60W

Oprawa dostosowana jest do źródeł światła o klasach energetycznych od A++ do E oraz żarówek LED o dowolnej mocy.

Ilość: 14 szt.

2. ALEXIS BLACK/GOLD - lampa wisząca industrialna loft typ AZZARDO FB6848 BK/GO

Specyfikacja:

Wysokość: 140 cm

Średnica: 42 cm

Stopień zabezpieczenia: IP 20

Ilość źródła światła: 1

Rodzaj gwintu: E27

Kolor: czarny

Materiał : aluminium

Klasa energetyczna: 1

Napięcie: 230V

Żarówki w komplecie: Nie

Ruchome źródło światła: Nie

Regulacja wysokości: Tak

LED ready: Tak

Ilość: 23 szt.

3. Oprawa typ TORI SL 2 spot 20015-BK Zuma Line czarny GU10

Specyfikacja:

Materiały: metal

Kolor: czarny (20015-BK)

Wymiary:

Wysokość całkowita : 21,2 cm

Szerokość: 13 cm

Średnica podsufitki: 8 cm

Regulacja kąta światła: tak

Stopień szczelności: IP20 Źródła światła (brak w komplecie): 1 x GU10/
230V/max 50W

Oprawa dostosowana jest do źródeł światła o klasach energetycznych od A++ do E oraz żarówek LED o dowolnej mocy.

Zestaw powinien zawierać instrukcję obsługi oraz elementy niezbędne do złożenia sprzętu.

Ilość: 2 szt.

4. Oprawa typ PICTURE LIGHT 1 LED czarna Reality 215311-02

Specyfikacja:

Lampa w kolorze czarnym

Producent: Reality

Seria: Picture light

Wykonanie: metal

Szerokość: 55x18 cm

Wysokość: 16 cm

Źródło światła: 1 x 8W LED SMD 640lm (w komplecie)

Barwa światła ciepła 3000k

Klasa energetyczna: A+

Zasilanie: 230V

Ilość: 1 szt.

5. Oprawa typu PICTURE LIGHT Led Reality 215301-02

Specyfikacja:

Lampa w kolorze czarnym

Producent: Reality

Seria: Picture Light

Indeks producenta: 215301-02

Rodzaj i parametry źródła światła: 1x4W LED SMD 320lm 3000K.

Oprawa posiada wbudowane oświetlenie ledowe.

Moc: 4W

Ilość lumenów: 320

Barwa światła: 3000K

wysokość: 16cm

szerokość: 40cm

głębokość: 18cm

Ilość: 3 szt.

6. Oprawa awaryjna LED STARLET EXTERNAL 3W SO 3h A 99898 natynkowa Intelight

STARLET External SO 3W 3h A oprawa awaryjna Intelight - oczko Ledowe

Dane techniczne:

Moc: 3W

Klasa ochrony: I

Wymiary dł x szer x wys [mm]: 150x150x44

Waga [kg]: 0,5

napięcie znamionowe [V]: 230

Parametry: A - praca awaryjna

stopień szczelności: IP41

sposób montażu: natynkowy

rodzaj materiału: PC

Ilość: 5 szt.

7. Szynoprzewód 3F-3m xts4300, czarny, Nordic Aluminium

Aluminiowy natynkowy szynoprzewód na zasilanie 230V kompatybilny z oprawami min. Adaptor Labra, Aquaform, Chors, Spotline.

Napięcie: 230 V

Materiał: aluminium

Wymiary: długość 3m

Kolor: czarny

Sposób montażu: sufitowy, ścienny

Klasa szczelności: IP20

Informacje dodatkowe: 3 obwody (możliwość podzielenia opraw na 3 grupy)

Ilość: 4 szt.



8. Uchwyt montażowy do systemu TRACK 3F XTS - LABRA SKB 12

Materiał: aluminium

Kolor: Czarny

Wymiary:

30mmx31mmx12mm

Kompatybilny z szynoprzewodem Nordic Aluminium

3f xts4300



Ilość: 14 szt.

9. Łącznik wewnętrzny 180 stopni do systemu szynowego Track 3F

Wymiary: długość 52mm

Przeznaczenie: Element składowy systemu Track 3F

Kolor: czarny



Ilość: 3 szt.

10. Końcówka zasilająca do systemu track 3f końcówka zasilająca (b) xts12a

Wymiary: długość 66mm

Kolor: czarny

Przeznaczenie: Element składowy systemu Track 3F



Ilość: 1 szt.

11. Zaślepka końcowa do systemu szynowego Track 3F XTS41A

Wymiary: 31 x 32 mm

Kolor: czarny

Przeznaczenie: Element składowy systemu Track 3F



Ilość: 1 szt.

12. Oprawa diodowa Lumiverso LED B2 30W

Zasilanie: 230V AC (poprzez adapter na szynę)

Strumień światła z oprawy/LED: 2275/3450lm (3000K), CRI: go, EEI: A

Moc LED/oprawy: 25W/30W

Żywotność: L80/B10/C10: 25000h (wg. normy IEC 62717)

Źródło światła: dioda COB LED Samsung (LC026D2)

Zasilacz: Osram OT FIT30/220-240/700CS

Średnica głowicy: fi 100mm

Długość głowicy: 150mm

Wysokość: 230mm

Klasa szczelności: IP20

Materiał wykonania: obudowa aluminiowa + tworzywo sztuczne

Kolor: czarny

Kompatybilna z szynoprzewodem 3F xts4300 Nordic Aluminium



Ilość: 14 szt.

13. Żarówka dekoracyjna STRAIGHT ST64 40W E27 EDISON COSMO LIGHT

Unikalny kształt żarówki z widocznym żarnikiem – stylizowany na projekt ST64

Wymiar: 64X145mm

Moc: 40W

Gwint – E27

Rodzaj szkła: dymione

Kształt żarnika: prosty

Rodzaj żarnika: węglowy

Strumień świetlny: 165lm

Temperatura Barwowa: 2100K

Żywotność: 2000 – 3000h.



Ilość: 44 szt.

14. Żarówka LED 6,9W VALUE PAR16 80 36° 6,9W/830 GU10 575LM OSRAM LEDVANCE

Producent: Osram

Napięcie: 230V

Strumień świetlny: 575 lm

Kształt: halogen

Rodzaj szybki: przezroczysta

Kąt świecenia (stopni): 36

Liczba cykli (pracy/włłączeń): 100000

Średnia żywotność: 15 lat

Rozmiar: 51mm x 55mm

Trzonek (gwint): GU10

Moc: 6,9



Ilość: 4 szt.

15. Żarówka LED E27 15W 1521 lm 3000K

Producent: Osram
Napięcie: 230V
Temperatura barwy światła: 3000K
Strumień świetlny: 1521 lm
Kąt świecenia (stopni): 160
Typ diody LED: SMD 2835
Ilość diod LED: 9
Materiał obudowy: plastik/aluminium
Średnia żywotność: do 25 000h
Rozmiar: h: 118mm x d: 60mm
Typ gniazda (gwint): E27
Moc: 15W



Ilość: 25 szt.

16. Przewód elektryczny 3 żyłowy w oplocie, czarny

Żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych
Konstrukcja żył zgodnie z PN-88/E-90160 klasa 5
Izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC)
Żyły izolowane skręcone w ośrodek
Powłoka kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC)
Średnica kabla 7mm
Powłoka zewnętrzna czarna



Ilość: 25 mb w jednym odcinku